

PURE POWER

POWER LIKE NO OTHER

LAVEUSE HAUTE PRESSION À GAZ À EAU CHAUDE



Le Thermostat Ajuste La Température
Jusqu'à 93°C / 200°F

Bouchon En
Acier Inoxydable

Point De Levage
Intégré Au Châssis

Cadre tubulaire robuste
en acier thermolaqué en
forme de cage, avec crochet
de levage équilibré au centre.
(au-dessus des normes
de l'industrie)

SERPENTIN DE CHAUFFAGE

Tuyau en acier au carbone 1/2",
laminé à froid.

Réglé pour la haute pression,
longueur de 128' pour une
élévation de chaleur maximale
et une production de
chaleur appropriée..

**Pompe AR
Triplex Avec
Déchargeur Externe**

Protège-Courroie



Moteur Démarrage
Électrique Avec Charge
De 18 Amp

Batterie AGM À
Cycle Profond 12V

Réservoir De Carburant
Au Diesel 25l/10 Gallons

Pneus À Toute Épreuve
13" Gérant Bien Les
Terrains Tortueux



GARANTIE

MOTEUR 5 ANS*
POMPE 2 ANS
BOBINE DE CHAUFFAGE 3 ANS

MODÈLE # PPHW4015RA

TAILLE DE L'APPAREIL

LxWxH: 43" X 30" X 44"
WEIGHT: 430 LBS

TAILLE DE LA BOÎTE

LxWxH: 45" X 33" X 48"

*LE MOTEUR VIEN AVEC UNE GARANTIE PAR DÉFAUT DE 2 ANS. ENREGISTREZ
VOTRE APPAREIL POUR L'AUGMENTER À 5 ANS.



POWER EASE
ENGINES/MOTEURS

MODÈLE	GPM	PSI	CM ³	MOTEUR	BTU/HR	POMPE	ENTRAÎNEMENT	BURNER FUEL	BATTERIE INCLUDE	ACCESSOIRES	POIDS (lbs)
PPHW4015RA	4	4 000	420	POWER EASE R420	246 000	AR RSV4G40	ENTRAÎNEMENT DIRECT	DIESEL/ KÉROSÈNE	OUI	TUYAU, PISTOLET, BUSES	430

LAVEUSE À PRESSION EAU CHAUDE 4,000 LB/PO² - 4.0 GPM AVEC MOTEUR POWEREASE 420CM³

MODÈLE: PPHW4015RA

- **Powerease R420** de haute qualité avec démarreur électrique alimente la pompe. Une batterie à décharge profonde est incluse dans une boîte marine scellée.
- Le **système d'entraînement** par courroie entraîne la pompe à carburant et le ventilateur, prolongeant leur durée de vie.
- **Pompe triplex AR** à entraînement direct de grade industrielle avec corps renforcé, collecteur en laiton forgé, pistons en céramique solide, clapets anti-retour en acier inoxydable et soupape de décharge thermique.
- Le **serpentin de chauffage** est allumé par un brûleur 12v utilisant du diesel ou du kérosène comme combustible.
- Le **brûleur** peut être éteint et contrôlé avec le thermostat réglable qui peut être réglé à 93°/200°f.
- Un **cadre en acier thermolaqué** en forme de cage protège les composants tout en permettant un accès facile pour l'utilisation ou l'entretien.
- Un **point de levage** est intégré au cadre permettant l'utilisation d'une grue pour le lever et mettre sur un camion ou une remorque.



MOTEUR

MODÈLE: **POWEREASE R420**
 TYPE: **REFROIDISSEMENT PAR AIR
4-TEMPS OHV**
 DÉPLACEMENT: **420CM³**
 TYPE D'ESSENCE: **86 OCTANE, JUSQU'À
10% ETHANOL**
 TYPE D'HUILE: **SAE 10W30**

SPÉCS POMPE

MODÈLE: **AR RSV4G40**
 TYPE: **TRIPLEX**
 NUMÉRO PIÈCE: **85.129.037B**
 TYPE D'HUILE: **30W NON-DÉTERGENT**
 SYSTÈME DE SAVON: **INJECTEUR AJUSTABLE**

DÉCHARGEUR

TYPE: **INTÉGRÉ**

BRULEUR

THERMOSTAT: **MARCHE/ARRÊT AJUSTABLE**
 MAX CHALEUR: **93°C / 200°F**
 ALLUMEUR: **BRÛLEUR 12V**
 BOBINE DE CHAUFFAGE: **SCHEDULE 80 STEEL**
 LONGEUR DU TUBE DE LA BOBINE: **LONGUEUR DE TUBE 128"**
 CAPACITÉ D'ESSENCE: **6,6 GALLON**
 TYPE D'ESSENCE: **DIESEL / KÉROSÈNE**

CHASSIS


MATÉRIEL: **CADRE EN ACIER THERMOLAQUÉ**

TAILLE DE LA BOÎTE

LxWxH: **45" x 33" x 48"**

TAILLE DE L'APPAREIL

LxWxH: **43" x 30" x 44"**
 POIDS: **430 LBS**



GARANTIE

MOTEUR: **5 YEARS***
 POMPE: **2 YEARS**
 BOBINE DE CHAUFFAGE: **3 YEARS**
 UPC: **777987363229**