

# PURE POWER

# PODER COMO NINGÚN OTRO

TRANSMISIÓN DIRECTA | MOTOR DE GAS | QUEMADOR DE GASÓLEO/QUEROSENO



**Termostato regulable**  
hasta 93°C/200°F

**Tapa superior de acero inoxidable**

**Gancho de elevación**

Bastidor de tubo de acero de con recubrimiento en polvo, con gancho de elevación equilibrado en el centro. (por encima de las normas del sector)

**SERPENTÍN DE CALEFACCIÓN**  
3/8" Acero al carbono resistente  
Tubo laminado en frio.

Clasificado para alta presión, 128' de longitud para máximo aumento de calor y producción de calor adecuada.

**Accionamiento directo**  
**Bomba Triplex AR**

**Protector de cinturón**



**Motor de arranque eléctrico**  
**PowerEase R420** motor de arranque eléctrico carga de 18 amperios

**Batería de ciclo de ciclo profundo**

**25L/6.6 Gallon Diesel depósito** de combustible del quemador

**Neumáticos antipinchazos de 12"** construidos para resistir terrenos difíciles

## GARANTÍA

MOTOR ..... 5 YEARS\*  
BOMBA ..... 2 YEARS  
BOBINA ..... 3 YEARS

MODELO # PPHW4015RA

## TAMAÑO DE LA UNIDAD

LxWxH: 43" X 30" X 44"  
PESO: 430 LBS

## TAMAÑO DEL ENVÍO

LxWxH: 45" X 33" X 48"



**POWER EASE**  
ENGINES/MOTEURS

\*EL MOTOR VIENE CON UNA GARANTÍA POR DEFECTO DE 2 AÑOS. REGISTRE SU UNIDAD PARA ACTUALIZARLA A 5 AÑOS.

MODELO	GPM	PSI	CC	MOTOR	BTU/HR	MODELO DE BOMBA	CONDUCIR	COMBUSTIBLE DEL QUEMADOR	BATERÍA INCLUIDA	ACCESORIOS INCLUIDOS	UNIT PESO (lbs)
PPHW4015RA	4	4,000	420	POWEREASE R420	246,000	AR RSV4G40	DIRECTO	GASÓLEO /QUEROSENO	SI	MANGUERA, VARILLA, BOQUILLAS	430

### HIDROLIMPIADORA DE AGUA CALIENTE DE 4.000 PSI - 4,0 GPM CON MOTOR POWEREASE DE 420CC Y BOMBA AR TRIPLEX

MODELO: PPHW4015RA

- **PowerEase R420** de alta calidad con arranque eléctrico acciona la bomba. Se incluye una batería de ciclo profundo en una caja sellada marina.
- **El sistema de transmisión** por correa acciona la bomba de combustible y el soplador, alargando sus respectivas vidas útiles.
- **Bomba triplex AR** de accionamiento directo y calidad comercial con cuerpo reforzado, colector de latón forjado, émbolos macizos con revestimiento cerámico, válvulas de retención de acero inoxidable y válvula de descarga térmica.
- **La bobina de calefacción** se enciende mediante un quemador de 12 V que utiliza gasóleo o queroseno como combustible.
- **El quemador puede apagarse** y controlarse con el termostato regulable que puede ajustarse hasta 93°/200°F.
- **El bastidor de acero con** recubrimiento de polvo y diseño de jaula protege los componentes a la vez que permite un fácil acceso para su uso o mantenimiento.
- **El bastidor lleva incorporado** un punto de elevación que permite utilizar una grúa para subirlo a un camión o remolque.



<p><b>MOTOR</b></p> <p>MODELO: <b>POWEREASE R420</b></p> <p>TIPO: <b>AIR COOLED, 4-STROKE OHV</b></p> <p>DESPLAZAMIENTO: <b>420CC</b></p> <p>TIPO DE COMBUSTIBLE: <b>86 OCTANE, UP TO 10% ETHANOL</b></p> <p>TIPO DE ACEITE: <b>SAE 10W30</b></p>	<p><b>QUEMADOR</b></p> <p>TERMOSTATO: <b>ENCENDIDO/APAGADO Y AJUSTE</b></p> <p>CALOR MÁXIMO: <b>93°C / 200°F</b></p> <p>ENCENDEDOR: <b>QUEMADOR 12V</b></p> <p>SERPENTÍN DE CALEFACCIÓN: <b>ACERO</b></p> <p>LONGITUD TUBO BOBINA: <b>TUBO DE 128 PIES DE LONGITUD</b></p> <p>CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: <b>6.6 GALLON</b></p> <p>TIPO DE COMBUSTIBLE: <b>GASÓLEO O QUEROSENO</b></p>	<p><b>TAMAÑO DE LA UNIDAD</b></p> <p>LxWxH: <b>43" x 30" x 44"</b></p> <p>PESO: <b>430 LBS</b></p>
<p><b>ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA</b></p> <p>MODELO: <b>AR RSV4G40</b></p> <p>TIPO: <b>TRIPLEX</b></p> <p>NÚMERO DE PIEZA: <b>85.129.037B</b></p> <p>TIPO DE ACEITE: <b>30W NO DETERGENTES</b></p> <p>SISTEMA DE JABÓN: <b>INYECTOR FIJO</b></p>	<p><b>CHASIS</b></p> <p>MATERIAL: <b>ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLVO</b></p>	<p><b>TAMAÑO DEL ENVÍO</b></p> <p>LxWxH: <b>45" x 33" x 48"</b></p>
<p><b>DESCARGADOR</b></p> <p>TIPO: <b>INCORPORADO</b></p>	<p><b>GARANTÍA</b></p> <p>MOTOR: <b>5 AÑOS*</b></p> <p>BOMBA: <b>2 AÑOS</b></p> <p>SERPENTÍN DE CALEFACCIÓN: <b>3 AÑOS</b></p> <p>UPC: <b>777987363229</b></p>	